



Contenedores preparados para el invierno: contenedores de cuatro y cinco colores para hormigón premezclado y productos de concreto

El sistema ColorSelect® ofrece un montaje modular del sistema ColorSelect® Liquid Dispensing. Los bolsones de colores, las bombas y el panel de control están instalados en un contenedor de envío ensamblado previamente.

La cámara de pesaje está montada en el contenedor con una bomba de descarga en el piso (a una distancia máxima de 22,9 m (75 pies) del punto de descarga). Todos los contenedores vienen de fábrica con un sistema de reabastecimiento en el piso ya incluido.

Nuestro sistema de contenedor ofrece flexibilidad en la instalación del sistema ColorSelect® Pro. El cliente sencillamente debe proporcionar conexiones de aire y agua a la cámara de pesaje y la instalación eléctrica y aire comprimido al contenedor, lo cual simplifica la instalación. Una puerta con llave de acceso para el personal permite la accesibilidad a los controles, a las bombas y a los bolsones.

Especificaciones técnicas:

- Contenedor: Contenedor de embarque de 2.44 m x 6.10 m (8' x 20'), usado-Clase A
- Color: Beige o marrón
- Acceso: El acceso estándar para reabastecer los bolsones es por el frente o por detrás
- Alimentación eléctrica: 460 V, 3 fases; 240 V, 3 fases
- Iluminación: 2 luminarias de dos tubos fluorescentes
- Aire: 552-689 kPa (80-100 PSI), 19 l/s – 24 l/s (40-50 PCM), 3/8 pulgada FPT
- Agua: 276 kPa (40 PSI) de presión continua, 3/4 pulgada FPT
- Calefactor: 5 kW, calefactor de 480 V
- Aislamiento: R-14 con aislamiento de espuma/papel aluminio
- Botón de parada de emergencia: Botón pulsador/de giro en un envoltorio
- Panel de control: 20 cm x 61 cm x 91,4 cm (8" x 24" x 36")
- Cámara de pesaje de 178 litros (47 galones): 68,6 cm x 66 cm x 210,8 cm (27" x 26" x 83")
- Conjunto de bomba de manguera SPX25
- Cuatro o cinco bolsones de suministro de pigmento con fondo en V
- Cámara de pesaje con calefacción según corresponda
- Hay disponible descarga por gravedad

