



BRICKFORM® E-Etch™

Limpia pisos, desengrasante y producto ligero para abrir poros en concreto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO • E-Etch es un producto ecológico, un limpiador de fuerza industrial, un producto desengrasante y ligero para abrir poros en concreto. Es ideal para la limpieza y preparación de superficies cementicias para teñir con ácido, para aplicar recubrimientos decorativos en pisos, tintes a base de agua, aplicación de revestimientos, etcétera. También puede utilizarse en concreto, estuco, terrazo, y en la mayoría de las superficies de mampostería para abrir los poros en la superficie y para limpiar mugre, suciedad, grasa, marcas de rayones y manchas. E-Etch ligeramente abre los poros de la mayoría de los cimientos. Cuando se utiliza E-Etch para preparar cimientos para teñir con tinte de ácido, tal vez tendrá poco o ningún efecto sobre los resultados cuando se tinte con tinte de ácido. Es biodegradable y se puede enjuagar fácilmente con agua.

Aplicaciones

E-Etch desengrasa, elimina manchas de comida, tizne, capa de jabón, lodo, suciedad, mugre, masilla y otras manchas orgánicas e inorgánicas.

- Efectivamente limpia y prepara pisos para aplicar tinte de ácidos, recubrimientos y aplicación de selladores.
- Fuerte y versátil, puede utilizarse para el mantenimiento de instalaciones industriales, estacionamientos, pistas de aterrizaje y plataformas de carga y descarga.
- Fórmula segura que no contiene ácido clorhídrico
- Puede utilizarse en cimientos interiores o exteriores

CARACTERÍSTICAS

- Está hecho con un material biodegradable, es un solvente natural con una calificación de FDA GRAS (Generally Recognized As Safe) (Generalmente Reconocido Como No Peligroso). Sus enzimas naturales son solventes basadas en agrios que no contienen ácidos dañinos ni petroquímicos.
- Seguro para utilizar en diversas localizaciones y áreas sensibles tales como: restaurantes, escuelas, hospitales, hoteles, estadios, centros comerciales y plantas de procesamiento de comida.
- Elimina manchas difíciles y persistentes
- Hecho con ingredientes naturales
- Biodegradable
- Concentrado
- Olor Agradable
- No Contiene Acido
- No es Cáustico
- No es Corrosivo
- No es Flamable
- No es Peligroso
- No es Abrasivo
- No es Cancerígeno

DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cobertura sin Diluir..... Aproximadamente de 250 pies por galón
 COV Complaciente
 Color..... Claro
 Se Mezcla con Agua Sí
 Biodegradable Sí
 Vida Útil..... Aproximadamente 2 años
 Contiene Sustancias Peligrosas No
 Crea capa No

APLICACIÓN

E-Etch es concentrado y puede ser diluido con agua dependiendo de la condición del cimiento que usted esté limpiando. Proporción de dilución es desde una parte de E-Etch por una parte de agua es aceptable. Para una mezcla de capacidad más fuerte de E-Etch, use sin diluir. Aplique el material con rociador, con trapeador, esponja o con escoba de rigidez media. Deje reposar de 2 a 3 minutos y frote con un cepillo o una máquina rotatorio para lavar pisos con un cepillo zín de grano negro. Neutralice la superficie con Brickform Neutra-Clean y enjuague

completamente y/o lave a presión con agua limpia. Múltiples aplicaciones pueden ser necesarias para limpiar áreas con alta acumulación de suciedad, con mucha mugre acumulada, o que necesiten limpieza más profunda. Mire videos para la aplicación de productos E-Etch en www.brickform.com.

APLICANDO TINTE DE ÁCIDO O RECUBRIMIENTOS DE CEMENTO

Para preparar pisos para teñir con ácido o recubrimientos, Brickform recomienda usar un cepillo de cerdas con un cojín negro. Esto proporcionará una limpieza más profunda, más completa, que abrirá los poros del concreto y permitirá una penetración más profunda del tinte y dará una adherencia más pareja al sellador.

LIMPIEZA

Clean and rinse equipment with clean water immediately after application.

LIMITACIONES

- No se use en metal o en cualquier otra superficie que pueda ser dañada por productos que contengan ácidos.
- Use guantes y gafas protectoras durante la aplicación.
- Neutralizar pisos antes de la aplicación de tintes a base de agua o selladores
- E-Etch no puede limpiar o desengrasar eficazmente pisos muy allanados o aplanados o pisos muy compactos. Se recomienda hacer muestras para determinar si perfiles adecuados se pueden lograr con el producto E-Etch.

ALMACENAMIENTO

E-Etch debe almacenarse en temperaturas de 32° y 100° F (0° a 38° C) y debe mantenerse firmemente cerrado en los envases originales de fábrica.

PRECAUCIÓN

Puede causar irritación de la piel y de ojos. Puede ser nocivo si se ingiere. Evitar el contacto con los ojos; en caso de contacto lave los ojos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca vómito. Beba grandes cantidades de agua o leche y busque atención médica inmediata. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

GARANTÍA

Este producto no está diseñado para uso al público y está diseñado para el uso de contratistas e instaladores con licencia, con experiencia y entrenados en el uso de éstos productos. Está garantizado de ser de calidad uniforme, dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita, es o se puede hacer ya sea en cuanto a los efectos o resultados de tal uso. En cualquier caso, las obligaciones del fabricante se limitarán al reembolso del precio de compra o reemplazo del material que se pruebe defectuoso. El usuario final será responsable de determinar el uso apropiado del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.

FABRICANTE

BRICKFORM, una división de Solomon Colors, Inc.

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

E-Etch

Peso del Envío	Tamaño del Envase	Número del Artículo
10 libras	1 galón	ES-1200