

# BRICKFORM® Traction Grip™



## Aditivo Anti-Deslizante

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Traction Grip™ es un antideslizante micronizado en polvo que añade textura a selladores decorativos como (BRICKFORM Gem Seal, Gem Cure & Seal, Poly-Seal y Satin Seal). La textura de este producto es creada sin bordes afilados y se dispersa fácilmente en los selladores. Este ligero producto tiene una forma de spherical y de color claro que da a Skid Grip™ estas propiedades específicas. Produce una "agarré" en la superficie de concreto. Las aplicaciones incluyen caminos para cocheras inclinadas, cocheras, escalones, patios y cubiertas de piscina. Hace más fácil caminar sobre la superficie y no afectará el color de la capa superior.

### PRESENTACIÓN

Traction Grip™ está disponible en envases de 16 oz (para cinco galones de sellador).

### LIMITACIONES

Usar sólo con una ventilación adecuada. Abra ventanas y puertas o use otros medios para garantizar entrada de aire durante la aplicación y el secado. Si usted experimenta dolores de cabeza o mareos, aumentar la ventilación o usar protección adecuada. ¡NO VUELVA USAR EL RODILLO EN ZONAS HUMEDAS!

### VIDA ÚTIL

Vida útil del material Traction Grip™ es aproximadamente 60 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco en su envase original y sin abrir.

### APLICACIÓN

Agregar el contenido de Traction Grip™ en cada cinco galones de BRICKFORM Gem-Seal, Gem Cure & Seal, Poly-Seal y Satin Seal. Mezclar bien y aplicar a la superficie con un rociador. Áreas pequeñas pueden ser aplicado con una brocha. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con grandes cantidades de agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación. Si se ingiere, obtenga atención médica inmediatamente.

### PRECAUCIONES

It is mandatory to take the following precautions to protect workers and the public:

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.  
 Keep away from excessive heat and open flame.  
 Avoid inhalation of vapors. Ensure adequate ventilation.  
 Avoid contact with skin. Protective clothing is recommended.  
 Contact areas should be thoroughly washed with soap and water.  
 Avoid contact with eyes. Flush with water if contact occurs.  
 Avoid ingestion of material. If ingestion occurs, contact a poison control center or physician immediately.  
 Additional precautions, safety information and first aid treatments are contained in the Material Safety Data Sheet.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES:

1. Éste producto se mezcla con selladores solventes. **No mezcle este producto en áreas confinadas donde los vapores del sellador se puedan acumular.**
2. Mezclar al aire libre cuando sea posible.
3. Si es necesario mezclar en el interior, asegúrese de que el edificio esté bien ventilado con puertas y ventanas abiertas y ventiladores empujando o jalando aire fresco al área a sellar (evitar ventiladores soplando aire directamente sobre el concreto a sellar). Además, asegúrese de que haya un flujo de aire positivo cruzando donde se mezcla el producto. El flujo de aire cruzando positivamente se logra colocando un ventilador con flujo de aire adecuado de 10-15 pies desde la estación de mezcla. Encienda el ventilador y deje que el aire sople y que llegue a la estación de mezcla antes de abrir la cubeta del sellador. Siga los pasos para mezclar.
4. Máxima seguridad puede lograrse mediante el uso de taladros sin chispa o taladros neumáticos con accesorios de latón para eliminar chispas.
5. El piloto deberá estar apagado.

### GARANTÍA

BRICKFORM, una división de Solomon Colors, Inc. garantiza que éstos productos estarán libres de defectos y llevará a cabo, según lo especificado en la Hoja de Información Técnica (TIS), siempre que el almacenamiento, uso y aplicación del producto estén de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante para su aplicación. BRICKFORM, una división de Salomon Colors, Inc. no será responsable por daños indirectos, incidentales, consecuentes o daños especiales, ya sea por incumplimiento de garantía o agravio (incluyendo, sin limitación BRICKFORM, una división de Solomon Colors, Inc.).

### FABRICANTE

BRICKFORM, una división de Solomon Colors, Inc.  
 4050 Color Plant Rd., Springfield, IL 62702